

1760DGT/2

**Digitale automotive multimeter, draagbaar, met een 2-kanaals oscilloscoop en golfvorm generator**

CE

**SET BEVAT:**

- Multimeter pennen
- 2 BNC krokodillen klemmen voor oscilloscoop
- Sonde voor oscilloscoop (1X and 10X)
- Batterij lader
- Nylon opbergtas

**TECHNISCHE DATA**

Scherm: 2.8" kleur TFT  
 Resolutie: 320 x 240 pixels  
 Voeding: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A  
 Batterij: 2 x 2600 mAh


**MULTIMETER SPECIFICATIES**

Testen: spanning, stroom, weerstand, capaciteit, diodes en aan-uit  
 Max. spanning: 600V AC-DC  
 Max. stroom: 10A AC-DC  
 Max. weerstand: 40MOHM  
 Max. capaciteit: 100uF

**OSCILLOSCOOP SPECIFICATIES**

Horizontaal  
 Bandbreedte: 40 MHz  
 Bemonsteringsfrequentiebereik: 250MSa / s (enkel kanaal) - 125MSa / s (dubbel kanaal)  
 SEC / DIV-bereik: 5ns / div ÷ 500s / div 1,2,5-reeks  
 Verticaal  
 VOLTS / DIV-bereik: 10mV / div ÷ 10V / divat BNC-ingang  
 Selecteerbaar analoog, bandbreedtelimiet, typisch: 20 MHz  
 Lage frequentierespons (-3db): ≤10Hz een BNC  
 DC-versterkingsnauwkeurigheid: ± 3% voor normale of gemiddelde acquisitiemodus, 10V / div ÷ 10 mV / div  
 In gang zetten  
 Type: Edge  
 Modus: Auto, Normaal, Single  
 Helling: Rising, Falling, Rising & Falling  
 Bron: CH1, CH2  
 Invoer  
 Koppeling: DC, AC of GND

Bevat een 2 kanaals oscilloscoop!

		art.
	017600008	1760DGT/2

