

1760DGT/2

Miernik cyfrowy z oscyloskopem dwukanałowym i generatorem fal

CE

W ZESTAWIE::

- końcówki pomiarowe
- 2 złącza krokodylkowe BNC do oscyloskopu
- sonda do oscyloskopu (1X i 10X)
- ładowarka
- etui z nylonu

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz: 2,8" kolorowy TFT

Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli

Zasilanie: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A

Bateria: 2 x 2600 mAh

SPECYFIKACJA MIERNIKA

Pomiar: napięcie, natężenie prądu, rezystancja, pojemność, test diody i test ciągłości

Maks. napięcie: 600V AC-DC

Maks. natężenie prądu: 10A AC-DC

Maks. rezystancja: 40MOHM

Maks. pojemność: 100uF

SPECYFIKACJA OSCYLOSKOPU

Parametry podstawy czasu

Pasmo: 40MHz

Zakres częstotliwości próbkowania: 250MSa/s (kanał pojedynczy) - 125MSa/s (kanał podwójny)

Zakres rozciągu poziomego SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div w sekwencji 1-2-5

Parametry wzmocnienia

Zakres VOLT/DIV: 10mV/div ÷ 10V/div na wejściu BNC

Regulowana szerokość pasma analogowego, typowo: 20MHz

Przenoszenie niskich częstotliwości (-3db): ≤10Hz dla BNC

DC dokładność wzmocnienia: ± 3% dla trybów akwizycji Normal lub Medium, 10V/div ÷ 10 mV/div

Wyzwalanie

Typ: Krawędź

Tryb: Auto, Normal, Single

Zbocze: rosnące, opadające, rosnące i opadające

Źródło: CH1, CH2

Wejście



		art.
	017600008	1760DGT/2