

1760DGT/2

## Мультиметр автомобильный цифровой, переносной, с 2-канальным осциллографом и генератором сигналов

CE

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- наконечники
- 2 зубчатых зажима типа BNC для осциллографа
- щуп для осциллографа (1X и 10X)
- зарядное устройство
- чехол из нейлона

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей: 2.8", цветной, ЖК  
 Разрешение: 320 x 240 пикселей  
 Электропитание: 100В-240В пер.тока, 50Гц-60Гц; пост ток на входе 5В 2А  
 Аккумулятор: 2 x 2600 мАч


### ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА

Проверка: напряжения, тока, сопротивления, емкости, диодов и включения/выключения  
 Макс. напряжение: 600В пост. тока  
 Макс. ток: 10А пост. тока  
 Макс. сопротивление: 40МОм  
 Макс. емкость: 100мкФ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА

Горизонтальный  
 Ширина полосы: 40МГц  
 Диапазон частот дискретизации: 250MSa / s (один канал) - 125MSa / s (двухканальный)  
 Диапазон СЕК/ДЕЛЕНИЕ: 5нс/дел ÷ 500с/дел, последовательность 1,2,5  
 Вертикальный  
 Диапазон ВОЛЬТ/ДЕЛЕНИЕ: 10мВ/дел ÷ 10В/дел на входе BNC  
 Доступный аналог, ширина полосы, стандарт: 20МГц  
 Чувствительность на низкой частоте (-3дБ): ≤10Гц на BNC  
 Стабильность усиления постоянного тока: ± 3% при нормальном или среднем режиме сбора данных, 10В/дел ÷ 10 мВ/дел  
 Пусковой механизм  
 Тип: по фронту  
 Режим: авто, стандартный, однократный  
 Фронт: нарастание, спад, нарастание и спад  
 Источник: CH1, CH2  
 Вход

Включает 2-канальный осциллограф!

		art.
	017600008	1760DGT/2

