

1760WM

Digitální anemometr s vrtulkou, vnější část je z protiskluzové gumy odolné proti nárazům

CE

EN61010-1

Vlastnosti:

- Zobrazení analogového sloupcového grafu
- Měření maximální a minimální hodnoty
- Měření plochy: m², ft²
- Měření rychlosti vzduchu: m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, uzly
- Měření průtoku vzduchu: CMS, CMM, CFM
- Automatické vypnutí
- Podsvícený displej
- Funkce uchování dat
- Indikace slabé baterie

 152 g

Technická data:

Rozsah měření: Základní přesnost

m/s rozsah rychlosti vzduchu: 0,4-30 ±2 %

k/n rozsah rychlosti vzduchu: 1,4-108 ±2 %

ft/m rozsah rychlosti vzduchu: 80-5900 ±2 %


rozsah rychlosti vzduchu mil/h: 0,8-58 ±2 %

Rozsah průtoku vzduchu CFM: 0-99990 ±0-9,999 ft²

Rozsah průtoku vzduchu CMM: 0-99990 ±0-9,999 m²

Rozsah průtoku vzduchu CMS: 0-99990 ±0-9,999 m²



	art.	L mm
017600800	1760WM	170