1760WM

Электронный анемометр с лопастным датчиком Корпус с нескользящим противоударным резиновым покрытием

CE EN61010-1

Параметры:
- Аналоговый дисплей с отображением гистограмм
- Диапазон измерений
- Ед. изм. площади: м2, фт2
- Ед. изм. скорости: м/сек, км/ч, миль/ч, фт/мин, фт/сек, узлы
- Ед. изм. объемного расхода воздуха: CMS, CMM, CMF
- Автовыключение
- Дисплей с подсветкой
- Функция запоминания
- Индикация низкого заряда

152 g

Технические характеристики:
Диапазон изм. Погрешность
м/сек - скорость движ. воздуха, диапазон: 0.4-30 ±2%
узлы - скорость движ. воздуха, диапазон: 1.4-108 ±2%
фт/мин - скорость движ. воздуха, диапазон: 80-5900 ±2%
миль/ч - скорость движ. воздуха, диапазон: 0.8-58 ±2%
CFM объемный расход воздуха. диапазон: 0-99990 ±0-9.999 фт2
CMM объемный расход воздуха. диапазон: 0-99990 ±0-9.999 м2
CMS объемный расход воздуха. диапазон: 0-99990 ±0-9.999 м2

	art.	L mm
017600800	1760WM	170