



Niet geschikt voor het meten van lichaamstemperatuur

TECHNISCHE DATA

Temperatuur bereik: $-50 \div 500 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \div +932 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

Beeld resolutie: $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0,1 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

Emissiviteit: $0.1 \div 1$
instelbaar

Nauwkeurigheid: $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \div +20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$); $20 \div 500 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$ or $2 \text{ }^{\circ}\text{C}$)

Optische resolutie (D:S): 12:1



Automatische uitschakeling: ca. 10 seconden

Werktemperatuur: $0 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Opberg temperatuur: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Voeding: 1 9V batterij

500 °C

	Art.	
017600350	1760/IR500	350



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

