

1760/IR500

Bezkontaktowy termometr cyfrowy na podczerwień z podwójnym laserowym wskaźnikiem celu

CE

Nie nadaje się do pomiaru temperatury ciała

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru: $-50 \div 500 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \div +932 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

Rozdzielczość: $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

Współczynnik emisyjności: $0,1 \div 1$ dostosowujący się

Dokładność pomiaru: $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \div +20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$); $20 \div 500 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$ lub $2 \text{ }^{\circ}\text{C}$)

Rozdzielczość optyczna (D:S): 12:1

Wyłącznik automatyczny: po ok. 10 sekundach

Zakres roboczy temperatury otoczenia: $0 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Zakres temperatury przechowywania: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C} \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Zasilanie: 1 bateria 9V

500 $^{\circ}\text{C}$

	art.	
017600350	1760/IR500	350

