

1760/RMS

Multímetro digital industrial con carcasa de caucho antideslizante a prueba de golpes

CE

EN61010-1

Características:

- Protección contra el agua IP67
- Protección hasta 1.000 V
- Probado para caídas accidentales de hasta 2 m
- Entradas protegidas
- Rango automático
- Amplia pantalla de lectura directa, retroiluminada, azul
- Sonda de temperatura tipo K (incluida)
- Apagado automático
- Base de goma de portaterminales para una mayor comodidad de uso
- Terminales de aislamiento doble 1.000 V, longitud 1 m
- En estuche suave
- CAT IV 600V/ CAT III 1.000V
- Valor eficaz TRUE RMS

 375 g

Campo de medida Precisión base

Tensión AC/DC 110mV – 600V $\pm 0.8\%$ - $\pm 2\%$ rdg

Corriente AC/DC 110 μ A – 10A $\pm 1.5\%$ - $\pm 2\%$ rdg

Resistencia 110 Ω – 40M Ω $\pm 1.2\%$ - $\pm 2.5\%$ rdg

Capacidad 11nF – 40mF $\pm 5\%$ - $\pm 10\%$ rdg (hasta 11mF)

Frecuencia 1100Hz – 110 MHz $\pm 1.2\%$ - $\pm 1.5\%$ rdg

Temperatura -32°C – +1000°C $\pm 3\%$ - $\pm 5\%$ rdg


Prueba diodos 3V dc $\pm 10\%$ rdg

Prueba continuidad <30 Ω -

Novedad

Anti-choques: a prueba de caída desde 2 m

Impermeable IP67



		art.
	017600020	1760/RMS