

1760/RMS

βιομηχανικό ψηφιακό πολύμετρο ακριβές και ανθεκτικό, μέσα σε χυτό κέλυφος 6-mm, με αντιολισθητικό, ανθεκτικό σε κτυπήματα εξωτερικό κάλυμμα

CE

EN61010-1

- Προστασία από νερό IP67
- Προστασία μέχρι 1000V
- Δοκιμασμένο σε πτώσεις από 2 m
- Προστατευμένες είσοδοι
- Αυτόματη επιλογή κλίμακας
- Μεγάλη οθόνη άμεσης ανάγνωσης, οπίσθιου φωτισμού, μπλε
- αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου K (περιλαμβάνεται)
- Αυτόματο σβήσιμο
- Ελαστική βάση ακροδεκτών για πιο άνετη λειτουργία
- Ακροδέκτες διπλής μόνωσης, 1000V, μήκους 1 m
- Παραδίδεται σε μαλακή θήκη
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Πραγματική ενεργή τιμή TRUE RMS

375 g

Περιοχή μέτρησης	Βασική ακρίβεια
AC/DC τάση	110mV – 600V $\pm 0.8\%$ - $\pm 2\%$ rdg
AC/DC ρεύμα	110μA – 10A $\pm 1.5\%$ - $\pm 2\%$ rdg
Αντίσταση	110Ω – 40MΩ $\pm 1.2\%$ - $\pm 2.5\%$ rdg
Χωρητικότητα	11nF – 40mF $\pm 5\%$ - $\pm 10\%$ rdg (up to 11mF)
Συχνότητα	1100Hz – 110 MHz $\pm 1.2\%$ - $\pm 1.5\%$ rdg
Θερμοκρασία	-32°C – +1000°C $\pm 3\%$ - $\pm 5\%$ rdg
Έλεγχος διόδων, 3V DC	$\pm 10\%$ rdg
Έλεγχος συνέχειας	<30 Ω -

Νέο Είδος

Ανθεκτικό σε κτυπήματα: δοκιμασμένο σε πτώσεις από 2 μέτρα

Αδιάβροχο IP67

	art.
017600020	1760/RMS

