

- Water bescherming IP67
- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Insteek beschermd
- Autoranging
- Groot direct afleesbaar scherm, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (bijgesloten)
- Zelfsluitend
- Rubber bescherming voor een verhoogde comfort bij het werken
- Dubbel geïsoleerde terminals, 1000V, 1 meter lang
- Geleverd in een zacht tas
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS

□ 375 g

Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning	110mV – 600V ±0.8% - ±2% rdg
AC/DC ampere	110µA – 10A ±1.5% - ±2% rdg
Weerstand	110Ω – 40MΩ ±1.2% - ±2.5% rdg
Capaciteit	11nF – 40mF ±5% - ±10% rdg (up to 11mF)
Frequentie	1100Hz – 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg
Temperatuur	-32°C – +1000°C ±3% - ±5% rdg
Diode test, 3V DC ±10%	rdg
Continuïteit test	<30 Ω -

Nieuw artikel

Schokbestendig, getest op 2 meter valhoogte

Waterbestendig IP67

	Art.
017600020	1760/RMS



**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

