

1760/RMS

Miernik cyfrowy dokładny i wytrzymały, w obudowie o grubości 6 mm, odpornej na wstrząsy, pokrytej gumową warstwą antypoślizgową

CE

EN61010-1

- Wodoszczelność IP67
- Ochrona do 1000V
- Testowany na upadek z wysokości 2 m
- Zabezpieczone wejścia pomiarowe
- Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
- Duży wyświetlacz z niebieskim podświetleniem
- Próbnik temperatury typu K (w zestawie)
- Automatyczny wyłącznik
- Zwiększa wygodę użytkowania
- Podwójnie izolowane przewody pomiarowe, 1000V, 1 m długości
- Miękki futerał
- Kat. IV 600V/ kat. III 1000V
- Mierzy rzeczywistą wartość skuteczną TRUE RMS

 375 g

Zakres pomiarowy	Dokładność
Napięcie AC/DC	110mV – 600V $\pm 0.8\%$ - $\pm 2\%$ odczytu
Natężenie prądu	110 μ A – 10A $\pm 1.5\%$ - $\pm 2\%$ odczytu
Rezystancja	110 Ω – 40M Ω $\pm 1.2\%$ - $\pm 2.5\%$ odczytu
Pojemność	11nF – 40mF $\pm 5\%$ - $\pm 10\%$ odczytu (do 11mF)
Częstotliwość	1100Hz – 110 MHz $\pm 1.2\%$ - $\pm 1.5\%$ odczytu
Temperatura	-32°C – +1000°C $\pm 3\%$ - $\pm 5\%$ odczytu
Próba diod	3V DC $\pm 10\%$ odczytu
Test ciągłości	<30 Ω

Nowość

Wytrzymały: testowano upadki z 2 metrów

Wodoszczelny: IP67

	art.
017600020	1760/RMS

