

BETA 1852L3700

Liquide de refroidissement pour centrale à induction portable de 3,7 kW

Protège contre la surchauffe et l'usure, assurant la continuité du fonctionnement même dans des conditions intenses. Prêt à l'emploi, idéal pour une utilisation professionnelle.

Assure une capacité d'échange thermique élevée, empêche la formation de dépôts et protège les composants métalliques de la corrosion et de l'oxydation. Formule à faible conductivité électrique, idéale pour les applications à haute température.



Caractéristiques

Fournit des performances élevées et une fiabilité maximale, idéal pour une utilisation avec les chauffages à induction.

GRANDE CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

Maintient la température optimale du système, même en cas d'utilisation prolongée.

PRÊT À L'EMPLOI

Pas de dilution nécessaire - facile et rapide à utiliser.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1852L3700

Liquide de refroidissement pour centrale à induction portable de 3,7 kW

Avantages et bénéfices opérationnels



PRÊT À L'EMPLOI

Liquide de refroidissement prêt à l'emploi, idéal pour le chauffage à induction de 3,7 kW : facilité d'utilisation maximale.



PERFORMANCE CONSTANTE DANS TOUTES LES CONDITIONS

Assure un bon refroidissement du système même en cas d'utilisation prolongée ou intensive.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1852L3700

Liquide de refroidissement pour
centrale à induction portable de 3,7 kW

Fiche technique

Références

	Art.
018520372	1852L3700

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

