

BETA 1852L3700

Líquido de refrigeração para aquecedor de indução portátil 3.7 kW

Protege contra o sobreaquecimento e o desgaste, garantindo a continuidade do funcionamento mesmo em condições intensas. Pronto a utilizar, ideal para uso profissional.

Garante uma elevada capacidade de permuta de calor, evita a formação de depósitos e protege os componentes metálicos contra a corrosão e a oxidação. Formulação de baixa condutividade eléctrica, ideal para aplicações a altas temperaturas.



Caraterísticas

Proporciona um elevado desempenho e máxima fiabilidade, ideal para utilização com aquecedores de indução.

ELEVADA CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO

Mantém a temperatura óptima do sistema, mesmo com uma utilização prolongada.

PRONTO A UTILIZAR

Não necessita de diluição - fácil e rápido de utilizar.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1852L3700

Líquido de refrigeração para aquecedor de indução portátil 3.7 kW

Vantagens e benefícios operacionais



PRONTO A UTILIZAR

Líquido de arrefecimento pronto a usar, ideal para o aquecedor de indução de 3,7kW: máxima facilidade de utilização.



DESEMPENHO CONSTANTE EM TODAS AS CONDIÇÕES

Garante o arrefecimento correto do sistema, mesmo durante uma utilização prolongada ou intensiva.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1852L3700

Líquido de refrigeração para aquecedor
de indução portátil 3.7 kW

Ficha Técnica

Referências

	Art.
018520372	1852L3700

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

