

BETA 1852R3700

Chauffage à induction portable 3,7 kW

Puissant et compact, ce pistolet à induction portable est doté d'un système de refroidissement par liquide.

Parfait pour les ateliers et la maintenance !

Pistolet à induction portable avec refroidissement par liquide et inducteur de 2 m. Idéal pour chauffer les matériaux ferromagnétiques et conducteurs, il garantit des performances élevées, une grande précision et une grande praticité dans les ateliers et les centres de maintenance.



Certifications et normes :



Caractéristiques

Chauffage rapide et précis ! Le pistolet à induction portable offre puissance et commodité pour les ateliers et la maintenance.

CHAUFFAGE RAPIDE ET CIBLÉ

Évite l'utilisation de flammes nues, réduisant ainsi le risque d'endommager les composants environnants.

REFROIDISSEMENT LIQUIDE

Maintient des performances élevées même en cas d'utilisation rallonge, en évitant la surchauffe.

PUISSANCE ÉLEVÉE

Réduit le temps de travail en assurant un chauffage efficace et uniforme.

COMPACT ET LÉGER

Avec un poids de 11,5 kg (liquide compris), il est facile à transporter et à manipuler, idéal pour les ateliers et les travaux sur le terrain.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1852R3700

Chauffage à induction portable 3,7 kW

Avantages et bénéfices opérationnels



UNE PUISSANCE COMPACTE À PORTÉE DE MAIN

Compact, puissant et facile à transporter avec ses 11,5 kg (liquide compris), il est idéal pour tous les travaux de maintenance.



DÉBLOQUE SANS EFFORT

Chauffage rapide et ciblé pour retirer les boulons et les composants oxydés sans endommager les surfaces environnantes.



PERFORMANCE MAXIMALE À TOUT MOMENT

Le refroidissement par liquide empêche la surchauffe, garantissant une utilisation longue et constante.

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.



BETA 1852R3700

Chauffage à induction portable 3,7 kW

Fiche technique

Certifications et normes :



Références

	Art.
018520371	1852R3700

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

