

1860BHT/160A
Ηλεκτροσυγκόλληση DC Inverter για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο και TIG
CE

Μια επαγγελματική λύση, ιδανική για ελαφριές ξυλουργικές εργασίες και εργασίες συντήρησης, η ηλεκτροσυγκόλληση inverter, 1860BHT/160A, ξεχωρίζει ως ένα πρώτης τάξεως προϊόν που αναπτύχθηκε από τη συγχώνευση της BETA S.p.A. και της ιταλικής HELVI S.p.A., ηγέτιδας στον τομέα της συγκόλλησης. Αυτή η μηχανή inverter με τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη συγκόλληση με ηλεκτρόδιο ρουτιλίου, βασικό και ανοξείδωτου χάλυβα, όσο και για τη συγκόλληση TIG. Μικρή και ελαφριά, υποστηρίζει τις λειτουργίες arc force, STICK/TIG (lift arc), hot start, anti-sticking και θερμοστατικής προστασίας.

Παραδίδεται με καλώδια 25 mm²

ρύθμιση ρεύματος: 10÷160 A
τροφοδοσία: 1x230 V

κύκλος εργασίας(40 °C) :

60% - 160 A

100% - 130 A

Βαθμός προστασίας: IP23S


Ηλεκτρόδια: Ø 1.6 - 4 mm, ρουτιλίου, βασικά, ανοξείδωτος χάλυβας.

Παραδίδεται με καλώδια 25 mm²

Διαστάσεις: 360x140x230mm

βάρος: 6,2 kg



	 BETA	art.
	018600179	1860BHT/160A