

**1860BHT/KT**
**Poste à souder à onduleur en courant continu (DC) pour soudage à l'électrode MMA et TIG et torche TIG comprise.**


CE

Solution professionnelle idéale pour les travaux de menuiserie légère et d'entretien, le poste à souder à onduleur 1860BHT/160A est né comme un article de haute qualité de la fusion de BETA S.p.A. avec HELVI S.p.A, une société italienne leader dans le secteur de la production de postes à souder à onduleur. Alimenté en courant continu (DC), il peut être utilisé aussi bien pour le soudage MMA avec des électrodes rutiles, basiques et en acier inoxydable que pour le soudage TIG sur acier.

Compact et léger, le poste à souder à onduleur est complété par les fonctions arcforce, STICK/TIG (lift arc), hot-start, anti-sticking et protection thermostatique.

#### Caractéristiques

- Courant de réglage : 10÷160A
- Alimentation : 1x230V
- Facteur d'utilisation (40 °C) :  
35 % - 160 A  
60 % - 130 A  
100 % - 95 A
- Protection : IP23S
- Électrodes utilisables : Ø 1,6 - 4 mm rutiles, basiques, en acier inoxydable.
- Forni avec câbles de 25 mm<sup>2</sup>
- Dimensions : 360x140x230 mm
- Poids poste à souder : 6,2 kg
- Longueur torche : 4m

		art.
	018600680	1860BHT/KT

