


1860BHT/KT

CE

Μια επαγγελματική λύση, ιδανική για ελαφριές εργασίες και εργασίες συντήρησης, η μηχανή συγκόλλησης inverter, 1860BHT/160A, ξεχωρίζει ως ένα πρώτης τάξεως προϊόν που αναπτύχθηκε από τη συγχώνευση της BETA S.p.A. και της HELVI S.p.A., ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα της συγκόλλησης με έδρα την Ιταλία. Αυτή η μηχανή συγκόλλησης inverter συνεχούς ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη συγκόλληση MMA με ηλεκτρόδια ρουτιλίου, βασικά και ανοξείδωτου χάλυβα, όσο και για τη συγκόλληση χάλυβα TIG. Συμπαγής και ελαφριά, η μηχανή συγκόλλησης υποστηρίζει τις λειτουργίες Arc force, STICK/TIG (Lift arc), Hot start, Anti-stick και θερμοστατικής προστασίας.

Χαρακτηριστικά

- Ρεύμα ρύθμισης: 10÷160A
- Τροφοδοσία ρεύματος: 1x230V
- Κύκλος εργασίας (40 °C) :
35% - 160 A
60% - 130 A
100% - 95 A
- Προστασία: IP23S
- Χρήση με ηλεκτρόδια: Ø 1,6 - 4 mm ρουτιλίου, βασικά, ανοξείδωτα.
- Παραδίδονται με καλώδια 25 mm².
- Διαστάσεις: 360x140x230 mm
- Βάρος μηχανής συγκόλλησης: 6,2 kg
- Μήκος τσιμπίδας: 4 m.

		art.
	018600680	1860BHT/KT

