

**1860BHT/KT**
**Zestaw spawarki inwerterowej DC do spawania metodami MMA i TIG z uchwytem spawalniczym TIG z przewodem.**

CE


Profesjonalne rozwiązanie, idealna do lekkich prac konserwacyjnych, spawarka inwerterowa 1860BHT/160A, wyróżnia się jako pierwszorzędny produkt powstały po połączeniu się BETA S.p.A. i włoskiego lidera przemysłu spawalniczego HELVI S.p.A.

Ta spawarka inwerterowa DC może być używana do spawania zarówno metodą MMA elektrodami rutowymi, zasadowymi i ze stali nierdzewnej jak i metodą TIG.

Zwarta i lekka, spawarka posiada funkcje regulacji dynamiki łuku, STICK/TIG (zajarzenie łuku metodą lift arc), hot start (ułatwia zajarzenie łuku), zabezpieczenia przed przywieraniem elektrody i przed przegrzaniem.

#### Cechy

- Regulacja prądu spawania: 10÷160A
- Zasilanie: 1x230V
- Cykl pracy (40 °C) :  
35% - 160 A  
60% - 130 A  
100% - 95 A
- Stopień ochrony: IP23S
- Dopuszczalne elektrody: Ø 1.6 - 4 mm rutowe, zasadowe, ze stali nierdzewnej.
- Dostarczana z przewodami 25 mm<sup>2</sup>
- Wymiary: 360x140x230 mm
- Waga spawarki: 6.2 kg
- Przewód z uchwytem spawalniczym: 4 m

		art.
	018600680	1860BHT/KT

