

1872L Solid and fluid vacuum cleaner, 35 l, "L" class certified

CE



IPX4

- Двухфазный байпасный привод
- Напряжение: 220/240 В
- Частота: 50/60 Нгц
- Максимальная мощность: 1100 Вт
- Расход воздуха: 55 л/сек
- Мощность всасывания: 220 мбар
- Емкость резервуара: 35 л, антистатический материал PE-HD
- Уровень шума: <70 Дб (А)
- Длина кабеля: 6 м

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, Ø 36 ММ


- Гофрированный шланг с эргономичной рукояткой - 1 шт.
- Удлинитель пластиковый - 2шт.
- Рама комбинированная для щетки - 1 шт.
- Отсек шлангов сбора жидкости - 1 шт.
- Сопло с плоским наконечником - 1 шт.

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВ

- Сменный тканый мешок; класс фильтрации: "L", 1 шт.
- Картридж фильтра; IFA класс: "L" - 1 шт.
- Фильтр с защитой от вспенивания, класс PPI 45/PPI 30 - 1 шт.
- Концевой фильтр, материал: ПЭТ с пленкой ПП - 2 шт.



Класс фильтрации: "L"

		art.
	018720135	1872L 35