



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- κινητήρας διστάδιος by-pass
 - τάση: 220/240 V
 - συχνότητα: 50/60 Hz
 - μέγ. ισχύς: 1350 W
 - ροή αέρα: 55 l/sec.
 - μέγ. πίεση αναρρόφησης: 240 mbar
 - μέγ. χωρητικότητα κάδου: 50 l, από ανοξείδωτο χάλυβα
 - ακουστικές εκπομπές: <63 dB(A)
 - μήκος καλωδίου: 6 m
 - τρόλεϊ εξαρτημάτων
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, Ø 45 mm
- 1 σωλήνας με εργονομική λαβή
 - 2 προεκτάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα
 - 1 βιομηχανική βούρτσα
 - 1 βιομηχανικό ρύγχος για μοκέτα
 - 1 βιομηχανικό κιτ λάστιχα για υγρά
 - 1 πλατύ ρύγχος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

- 1 υφασμάτινη σακούλα
- 1 στοιχείο φίλτρου 5200 cm², 12 μm nom.
- 1 φίλτρο αφρού PPI 45/PPI 30

Λειτουργία φυσήματος

Ρόδες που δεν αφήνουν ίχνος



INOX

	Art.
018740050	1874 50

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

