

1885

Estación para mantenimiento de las cajas de cambios automáticas

CE

Permite que todo el ciclo de limpieza y sustitución de aceite en todas las transmisiones automáticas se realice de manera segura, mediante un procedimiento sencillo y guiado. Previene los daños ocasionados por el desgaste del aceite contenido en la caja de cambios automática, previniendo de una manera práctica y rápida malfuncionamientos típicos, entre otros: ruido excesivo de la caja de cambios, marchas bloqueadas, embragues bruscos de las marchas, alargamiento de los tiempos de cambio.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Funcionamiento automático

Procedimiento guiado paso a paso con base de datos integrada

Compensación de la cantidad de aceite introducido con la misma cantidad de aceite agotado, asegurando la presencia constante de la cantidad correcta de aceite en el sistema

Flujómetro para inspección visual de la calidad del aceite

Impresión de registros de cada operación

CARACTERÍSTICAS AUTOMÁTICAS

Introducción disolvente (opcional)

Limpieza sistema de caja de cambios

Vaciado aceite cárter

Vaciado aceite conversor

Introducción aceite conversor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 220 V 50 Hz

Visores de aceite retroiluminados con 2 LEDs de luz blanca


2 balanzas electrónicas

Resolución +/- 10 g

Tarjeta electrónica con pantalla gráfica retroiluminada

Totalmente automática

Banco de datos incluido

|  | art. | í |
|---|------|----|
| 018850010 | 1885 | 70 |

