

1885

## Poste pour la maintenance de la boîte de vitesses automatiques

CE

Permet d'effectuer en toute sécurité, avec une procédure simple et guidée, le cycle complet de lavage et de remplacement de l'huile dans toutes les transmissions automatiques.

Prévient l'endommagement dérivant de l'usure de l'huile présente dans la boîte de vitesses automatiques, en prévenant de manière pratique et rapide les dysfonctionnements caractéristiques tels que :

le bruit excessif de la boîte de vitesses, les vitesses bloquées, les enclenchements brusques des vitesses, l'allongement du temps de changement de vitesse.

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fonctionnement automatique

Procédure guidée avec base de données intégrée

Compensation de la quantité de l'huile introduite avec la même quantité d'huile usée, garantissant ainsi la présence constante de la juste quantité d'huile dans le système

Débitmètre pour contrôle visuel de la qualité de l'huile

Impression de chaque opération effectuée

### CARACTÉRISTIQUES AUTOMATIQUES

Introduction de solvant (facultative)

Lavage boîte de vitesses

Vidange d'huile de la coupe

Vidange d'huile du convertisseur

Introduction d'huile dans le convertisseur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220 V 50 Hz

Viseurs huile rétroéclairés avec 2 LED lumière blanche



2 balances électroniques

Balances électroniques résolution +/- 10 g

Carte électronique avec écran d'affichage graphique rétroéclairé

Entièrement automatique

Base de données comprise

	art.	
018850010	1885	70

