

1885
Urządzenie do wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów

CE

Pozwala bezpiecznie przeprowadzić cały cykl czyszczenia we wszelkich typach automatycznych przekładni, za pomocą prostej procedury według wskazówek. Zapobiega uszkodzeniom wynikającym ze zużycia oleju w automatycznych skrzyniach biegów, tym samym pozwala uniknąć typowych awarii, w tym: nadmiernego hałasu skrzyni biegów, blokady przekładni, gwałtownej zmiany przełożenia, długiego czasu zmiany biegów.

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA

Działanie w trybie automatycznym

Procedura wg wskazówek krok po kroku na podstawie zintegrowanej bazy danych

Utrzymywanie w równowadze ilości wprowadzanego oleju z taką samą ilością usuwanego zużytego oleju, co gwarantuje, że układ zawsze zawiera odpowiednią ilość oleju

Przepływomierz dla wizualnej kontroli ilości oleju

Wydruk danych każdej operacji

SPECYFIKACJA FUNKCJI AUTOMATYKI

Płukanie środkiem czyszczącym (opcjonalne)

Mycie przekładni

Usuwanie oleju z miski olejowej

Usuwanie oleju z konwertera

Wprowadzanie oleju do konwertera

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie: 220 V 50 Hz

Podświetlane przezierniki kontrolne z 2 białymi LED

2 wagi elektroniczne


Rozdzielczość wag elektronicznych +/- 10 g

Płyta elektroniczna z podświetlanym wyświetlaczem graficznym

W pełni automatyczne działanie

Baza danych dostarczana z urządzeniem



	art.	ł
018850010	1885	70