1895 13 Бак ультразвуковой очистки, 13 л

CE

со специальной функцией дегазации

- Ультразвуковая чистка основывается на нагревании жидкости и эффективной очистке отдельных деталей и металлических изделий в целом (инжекторы, карбюраторы, клапаны и т.д.)
- Цифровой дисплей с возможностью задать показания температуры и времени очистки
- Два режима очистки: "умеренный" и "стандартный"
- В стандартном режиме рекомендуется использовать воду при температуре 50-60 °C
- Более деликатный режим очистки требует добавления чистящего средства, которое не пенится (например, Arexons Fulcron Extra), специально предназначенного для баков ультразвуковой очистки
- При включенной функции дегазации выпуск воздуха из бака ускоряется, таким образом повышая эффективность ультразвуковой очистки









ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость: 13 л
Дренажный клапан
Мощность: 300 Вт
Мощность нагрева: 400 Вт
Температурный диапазон: 0-80 °C
Диапазон цикла очистки: 0-99 минут
Частота: 40 кГц
Электропитание: 220/230В
Размер системы: 350x325x320 мм
Размер бака: 325x235x145 мм

	Art.	Max	
018950130	1895 13	12	12,5

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и