

1895 27

Ultraschallreinigungswanne, 27 I

CE

Mit spezieller Entgasungsfunktion

- Durch das Aufheizen der Flüssigkeit und dank der Wirkung des Ultraschalls wird eine wirksame Reinigung der Ersatzteile und Metallteile allgemein (Injektoren, Vergaser, Ventile usw.)
- Digitaldisplay mit Einstellung der Temperatur und der Reinigungszeit
- Doppelte Waschfunktion: "soft" und "normal"
- Für eine allgemeine Reinigung reicht die Verwendung von Wasser mit einer Temperatur von 50/60 °C-

Für eine sorgfältigere Reinigung speziell für Ultraschallwannen geeignete nicht schaumbildende Reinigungsmittel hinzufügen (z. B. Arexons Fulcron Extra)

- Die Entgasungsfunktion beschleunigt die Freisetzung von Luft im ganzen Volumen der Wanne und erhöht so die Wirksamkeit des Ultraschalls

TECHNISCHE DATEN Fassungsvermögen: 27 I Ablassventil Leistung: 500 Watt Heizleistung: 500 Watt

Temperatureinstellung: 0÷80 °C Waschzeiteinstellung: 0-99 Minuten

Frequenz: 40 kHz

Spannungsversorgung: 220/230V Abmessungen: 530x330x380 mm

Ideal für Injektoren und EGR-Ventile

	art.	ů Max	
018950270	1895 27	25	13,5







