



speciális gáztalanító funkcióval

- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: "soft" és "normál"
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK

Mosótál térfogat: 27 liter

Úrító csap

Teljesítmény: 500 Watt

Fűtésteljesítmény: 500 Watt

Hőmérséklet szabályozás: 0÷80°C

Mosási idő szabályozás: 0-99 perc

Frekvencia: 40 kHz

Tápfeszültség: 220/230 V

Méretek: 530x330x380 mm

Ideális injektorokhoz és EGR szelepekhez.



	Art.	 Max	
018950270	1895 27	25	13,5

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

