

1895 6

Ultrasonische reinigingstank, 6 ltr

CE

met een speciale ontgassingsfunctie

- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburateurs, kleppen enz) effectief te reinigen.
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdstelling
- Twee reinigingsopties: "zacht" en "normaal"
- Voor standaard reiniging, gebruik water met een temperatuur van 50/60 °C
- Voor een meer accuratereiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor ultrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassings functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waardoor de reiniging efficiënter wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Tank capaciteit: 6 l
Aftapkraan
Vermogen: 150 W
Verwarmings vermogen: 300 W
Temperatuur bereik: 0÷80 °C
Tijdstelling reiniging: 0-99 minutes
Frequentie: 40 kHz
Voeding: 220/230V
Buiten afmeting: 330x180x310 mm
Tank afmeting: 300x155x150 mm
Korf afmeting: 250x105x100 mm
Maximale capaciteit: 5.5 kg

Maximum capacity: 6 l

Ideal for injectors and EGR valves



	art.	Max	
018950060	1895 6	5,5	8,1