1895 6 Бак ультразвуковой очистки, 6 л

CE

со специальной функцией дегазации

- Ультразвуковая чистка основывается на нагревании жидкости и эффективной очистке отдельных деталей и металлических изделий в целом (инжекторы, карбюраторы, клапаны и т.д.)
- Цифровой дисплей с возможностью задать показания температуры и времени очистки
- Два режима очистки: "умеренный" и "стандартный"
- В стандартном режиме рекомендуется использовать воду при температуре 50-60 °C
- Более деликатный режим очистки требует добавления чистящего средства, которое не пенится (например, Arexons Fulcron Extra), специально предназначенного для баков ультразвуковой очистки
- При включенной функции дегазации выпуск воздуха из бака ускоряется, таким образом повышая эффективность ультразвуковой очистки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость: 6 л
Дренажный клапан
Мощность: 150 Вт
Мощность нагрева: 300 Вт
Температурный диапазон: 0-80 °C
Диапазон цикла очистки: 0-99 минут
Частота: 40 кГц
Электропитание: 220/230 В
Размеры системы: 330x180x310 мм
Размеры бака: 300x155x150 мм
Размеры корзины: 250x105x100 мм
Допустимая нагрузка: 5,5 кг

Максимальный объем: 6 л

Идеально подходит для инжекторов и клапанов рециркуляции отработавших газов

	art.	Max	
018950060	1895 6	5,5	8,1