


**1922P1**
**Carraca reversible de impacto**


- Pares elevados sin golpes de muñeca
- Mecanismo de impacto tipo "rocking dog" con martillo doble
- Facilidad de apriete: el sistema de masa batiente elimina la torsión de la muñeca al final del enroscado y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior con respecto al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho



Pares elevados sin golpes en la muñeca

68 Nm

Velocidad en vacío	<b>700</b>
	revoluciones/min.
Par máximo	<b>68 Nm</b>
Capacidad tornillo/tuerca	<b>CI 8.8 M10 16 mm</b>
Capacidad tornillo/tuerca	<b>CI 12.9 M8 13 mm</b>
Rosca de admisión de aire	<b>1/4" GAS</b>
Presión de funcionamiento	<b>6,2 bares</b>
Ø interior manguera aire	<b>10 mm</b>
Consumo medio de aire	<b>88 l/min.</b>
Peso	<b>0,6 kg</b>



Art.	L mm	R	MI "	kg
019220006	164	1/4" GAS	1/4	0,6

**Escanee el código QR para acceder a la pestaña web**

Especificaciones, multimedia y documentación en un

