


**1922P3**
**Carraca reversible de impacto**


- Pares elevados sin golpes de muñeca
- Mecanismo de impacto tipo "rocking dog" con martillo doble
- Facilidad de apriete: el sistema de masa batiente elimina la torsión de la muñeca al final del enroscado y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior con respecto al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho

Pares elevados sin golpes en la muñeca

Pares elevados sin golpes en la muñeca

136 Nm

Velocidad en vacío	<b>600</b>
	revoluciones/min.
Par máximo	136 Nm
Capacidad	<b>CI 8.8 M12</b> 18 mm
tornillo/tuerca	
Capacidad	<b>CI 12.9 M10</b> 16
tornillo/tuerca	mm
Rosca de admisión de	<b>1/4" GAS</b>
aire	
Presión de	6,2 bares
funcionamiento	
Ø interior manguera aire	<b>10 mm</b>
Consumo medio de aire	113 l/min.
Peso	<b>1,5 kg</b>



	Art.	L mm	R	MI "	W kg
019220013	1922P3	292	1/4" GAS	1/2	1,5

**Escanee el código QR para acceder a la pestaña web**

Especificaciones, multimedia y documentación en un

