

BETA 1927C

Chave de impacto reversível, em material compósito

Ideal para técnicos de manutenção e especialistas em mudança de pneus que procuram uma ferramenta potente e duradoura.

Fabricada em material compósito, esta aparafusadora destaca-se em aplicações que exigem rapidez e precisão nas acções de aperto/desaperto.



Especificações

VELOCIDADE:	9000 rpm
BINÁRIO MÁX.:	950 Nm
CAPACIDADE DO PARAFUSO CI 8.8:	M22 ● 34 mm
CAPACIDADE DO PARAFUSO CI 12.9:	M18 ● 27 mm
PRESSÃO DE TRABALHO:	6.2 bar
CONSUMO MÉDIO DE AR:	125 l/min
ENTRADA DE AR:	1/4" GAS
Ø INTERNO DO TUBO:	10 mm



Certificações e normas:



Caraterísticas

Chave reversível em material compósito.

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo de impacto duplo
- Leve e equilibrada para um manuseamento fácil
- Controlo da alavanca de inversão
- Três níveis de potência diferentes ao aparafusar
- Saída de ar através do punho

FIABILIDADE

Com um torque máximo de 950 Nm, esta aparafusadora é capaz de lidar com trabalhos exigentes, tornando-a ideal para uso profissional em aplicações automóveis, industriais e de manutenção.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1927C

Chave de impacto reversível, em material compósito

Vantagens e benefícios operacionais



ALAVANCA DE INVERSÃO TRASEIRA

Três níveis de potência diferentes para aparafusar e um para desaparafusar.



ESTRUTURA DE TRABALHO

Aparafusador quadrado de 1/2" para mangas de máquina resistentes ao esforço e de alto desempenho.



ERGONOMICA

Cabo em compósito resistente ao stress, fácil de limpar após a utilização.



ORIFÍCIO DE SAÍDA DE AR

Saída de ar na parte inferior do punho para não influenciar as acções do operador.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



BETA 1927C

Chave de impacto reversível, em material compósito

Ficha Técnica

Especificações

VELOCIDADE:	9000 rpm
BINÁRIO MÁX.:	950 Nm
CAPACIDADE DO PARAFUSO CI 8.8:	M22 ● 34 mm
CAPACIDADE DO PARAFUSO CI 12.9:	M18 ● 27 mm
PRESSÃO DE TRABALHO:	6.2 bar
CONSUMO MÉDIO DE AR:	125 l/min
ENTRADA DE AR:	1/4" GAS
Ø INTERNO DO TUBO:	10 mm

Certificações e normas:



Referências

	Art.	R	MI "	 kg
019270006	1927C	1/4" GAS	1/2	2,1

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

