


1927OLS

OLAJ NÉLKÜLI irányváltós ütvecsavarbehajtó, alumíniumötvözet test



A hagyományos ütvecsavarbehajtókkal ellentétben az olaj nélküli ütvecsavarbehajtó nem igényel kenést, így kevesebb időszakos karbantartásra van szükség és megelőzi a kenés elmaradása vagy helytelen kenés miatti meghibásodásokat.

Jellemzők:

- Dupla ütőmechanizmus
- Kiegyensúlyozott, nagy teljesítményű, hosszú élettartamú
- Egyszerű irányváltás
- 3 fokozatú csavarbehajtás
- Levegőelvezetés a markolaton keresztül
- Rezgéscsillapító markolat

A szuper kenésmentes ütvecsavarbehajtó

Négyszer hosszabb hasznos élettartam

Szuper nagy teljesítmény, 1750 Nm

Üresjárat fordulatszám	8 000 fordulat/perc
Max. forgatónyomaték	1 750 Nm
Csavar Ø	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Csavar Ø	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegő fogyasztás	198 l/perc
Súly	2,5 kg

	art.	L mm	H mm	S mm	R	MI "	kg
019270010	1927OLS	207	188	71	1/4" GAS	1/2	2,5

