

1927OLS

BEZOLEJOWY klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany ze stopu aluminium



W odróżnieniu od konwencjonalnych kluczy udarowych, klucz udarowy oil-less nie wymaga okresowego smarowania olejem, co pozwala ograniczyć konieczność okresowej konserwacji i uniknąć awarii na skutek nieprawidłowego smarowania lub jego braku.

Cechy charakterystyczne:

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"
- Dobrze wyważony, mocny i wytrzymały
- Dźwignia zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękojęść
- Rękojęść tłumiąca drgania

Klucz pneumatyczny udarowy bezolejowy

4x dłuższy czas eksploatacji

Super mocny, 1750 Nm

Obróty biegu jałowego	8 000 obr./min.
Maks. moment obrotowy	1 750 Nm
Maks. rozmiar śruby	kl 8.8 M24 ● 36 mm
Maks. rozmiar śruby	kl 12.9 M20 ● 30 mm
Wlot powietrza	1/4" GAS
Ciśnienie robocze	6.2 bar
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
Zużycie powietrza śr.	198 l/min
Waga	2,5 kg

	art.	"	kg
019270010	1927OLS	1/2	2,5

