

1930LH
Omschakelbare slagmoersleutel


- Dubbelhamer slagmechanisme
- 210 mm (8.3") lange aandrijfshas
- Nieuwe 70-graden gebogen handgreep verlaagt de spanning op de pols en voorkomt vermoeidheid van de monteur
- Extra zij handgreep
- 3 instelposities slagkracht aan en losdraaien
- Luchtuitlaat onderzijde
- Excellente verhouding tussen gewicht en kracht



Weegt slechts 7.1 kg

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Onbelast toerental | 6,000 rpm |
| Max. aanhaalkoppel | 2,441 Nm |
| Bout capaciteit | Cl 8.8 M36 55 mm |
| Bout capaciteit | Cl 12.9 M30 46 mm |
| Luchtinlaat | 1/2" GAS |
| Werkdruk | 6.2 bar |
| Binnendiameter slang (Ø) | 13 mm |
| Gemiddeld luchtverbruik | 280 l/min |
| Gewicht | 7.1 kg |



| Art. | L mm | H mm | R | MI | kg |
|-----------|------|------|----------|----|-----|
| 019300030 | 547 | 143 | 1/2" GAS | 1 | 7,1 |

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

