



BETA 1932B10 reverzibilní vrtačka

Certifikace a normy



Funkce

Profesionální obousměrná pneumatická vrtačka s kovovým tělem.

KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÁ KONSTRUKCE

Kompaktní a profesionální design pro snadnou manipulaci i ve stísněných prostorech.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Ideální pro dílny, karosárny, průmyslovou údržbu a profesionální montáž díky malým rozměrům a vysoké přesnosti.

PROGRESIVNÍ REGULACE OTÁČEK

Spouštěč pro regulaci otáček a větší přesnost obsluhy při centrování, vrtání a šroubování do různých materiálů.



OKAMŽITÁ REVERZIBILITA

Integrovaný ergonomický přepínač v blízkosti spouště pro rychlou změnu směru otáčení jednou rukou.



BEZKLÍČOVÉ SKLÍČIDLO

Sklíčidlo, které umožňuje rychlou výměnu nástrojů bez použití klíče, což snižuje prostoje a zvyšuje produktivitu.



MĚKKÁ PROTISKLUZOVÁ RUKOJEŤ

Ergonomický pogumovaný povrch navržený tak, aby zvyšoval pohodlí a kontrolu nad nástrojem během používání.

Rozměry



Certifikace a normy

Specifikace

VOLNÁ RYCHLOST:	1800 giri/min
KAPACITA SKLÍČIDLA:	1/10 mm
VÝKON:	0,44 kW
VŘETENOVÝ ZÁVIT:	3/8" - 24UNF
VZDUCHOVÝ VSTUP:	1/4" GAS
PROVOZNÍ TLAK:	6.2 bar
VNITŘNÍ PRŮMĚR HADICE (Ø):	10 mm
SPOTŘEBA VZDUCHU:	160 l/min

Výsledky

	Art.	L mm	H mm	R	 kg
019320040	1932B10	190	140	1/4" GAS	1,2

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

