



БЕТА 1932В10 дрель пневматическая реверсивная

Сертификаты и стандарты



Характеристики

Профессиональная пневматическая реверсивная дрель с металлическим корпусом.

КОМПАКТНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Компактный и профессиональный дизайн для удобного использования даже в ограниченном пространстве.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря небольшим размерам и высокой точности идеально подходит для мастерских, кузовных цехов, промышленного обслуживания и профессиональной сборки.

ПРОГРЕССИВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Триггер для регулирования скорости и повышения точности работы оператора при центрировании, сверлении и закручивании различных материалов.



МГНОВЕННАЯ ОБРАТИМОСТЬ

Встроенный эргономичный селекторный переключатель рядом с курком для быстрого изменения направления вращения одной рукой.



БЕСКЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН

Патрон, позволяющий быстро менять инструменты без использования гаечного ключа, что сокращает время простоя и повышает производительность.




МЯГКАЯ НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РУЧКА

Эргономичное резиновое покрытие предназначено для повышения удобства и контроля над инструментом во время работы.

Размеры



Сертификаты и стандарты



Технические характеристики

ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ:	1800 об/мин
РАЗМЕР ПАТРОНА:	1/10 мм
МОЩНОСТЬ:	0,44 kW
РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ:	3/8" - 24UNF
AIR INLET:	1/4" GAS
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:	6.2 бар
INTERNAL HOSE SIZE (Ø):	10 мм
СРЕДНИЙ РАСХОД ВОЗДУХА:	160 л/мин

ССЫЛКИ

	Art.	L мм	H мм	R	 kg
019320040	1932B10	190	140	1/4" GAS	1,2

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

