



BETA 1932B10

Omschakelbare lucht boormachine

Certificeringen en normen



Kenmerken

Professionele omschakelbare lucht boormachine met metalen behuizing.

COMPACT EN UITGEBALANCEERD ONTWERP

Compact en professioneel ontwerp voor eenvoudige bediening, zelfs in krappe ruimtes.

TOEPASSINGSVEELZIJDIGHEID

Perfect voor werkplaatsen, carrosseriebedrijven, industrieel onderhoud en professionele montage dankzij het kleine formaat en de hoge precisie.

PROGRESSIEVE SNELHEIDSREGELING

Trigger om de snelheid te moduleren en de gebruiker meer nauwkeurigheid te geven bij het centreren, boren en schroeven in verschillende materialen.



ONMIDDELLIJKE OMKEERBAARHEID

Geïntegreerde ergonomische keuzeschakelaar in de buurt van de trekker om met één hand snel van draairichting te veranderen.



SNOERLOZE BOORKOP

Boorkop waarmee gereedschap snel kan worden verwisseld zonder het gebruik van een sleutel, waardoor de stilstandtijd wordt verkort en de productiviteit wordt




ZACHTE ANTI-SLIP HANDGREEP

Ergonomische rubberen coating ontworpen voor meer comfort en controle over het gereedschap tijdens gebruik.

Afmetingen



Certificeringen en normen



Specificaties

ONBELAST TOERENTAL:	1800 TPM/min
BOORCAPACITEIT:	1/10 mm
VERMOGEN:	0,44 kW
SCHROEFDRAAD BOORKOP:	3/8" - 24UNF
LUCHTINLAAT:	1/4" GAS
WERKDRIJK:	6.2 bar
LUCHTSLANG BINNEN (Ø):	10 mm
GEMIDDELD LUCHTVERBRUIK:	160 l/min

Referenties

	Art.	L mm	H mm	R	 kg
019320040	1932B10	190	140	1/4" GAS	1,2

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

