

1933I

## Szlifierka prosta

CE

Przeznaczona do ciężkich i długotrwałych prac ze względu na dużą moc

- Antypoślizgowa obudowa i rękojeść
- Łożyskowanie na łożyskach kulkowych
- Regulacja prędkości pokrętłem
- Obrotowy wlot powietrza
- Wylot powietrza do tyłu, wyposażony w tłumik hałasu
- Dźwignia z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem
- Tuleja zaciskowa, 3 mm i 6 mm

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Obroty biegu jałowego</b>   | <b>20.000 obr./min.</b> |
| Średnica tulei zaciskowej      | 3 - 6 mm                |
| <b>Moc</b>                     | <b>0,38 kW</b>          |
| Wlot powietrza                 | 1/4" GAS                |
| <b>Ciśnienie robocze</b>       | <b>6,2 bar</b>          |
| Zalecana średnica przewodu (Ø) | 10 mm                   |
| <b>Zużycie powietrza śr.</b>   | <b>260 l/min</b>        |
| Waga                           | 670 g                   |

|  | art.  |                        | <br>g |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 019330005                                                                       | 1933I | 1933 I-6mm die grinder | 670                                                                                    |

