

1937

**Szlifierka oscylacyjna mimośrodowa, bezolejowa, wykonana z materiału kompozytowego**

CE



- Nie wymaga naolejania
- Niezwykle zwarta i łatwa w obsłudze
- Średnica oscylacji: 5 mm
- Stopa z 6 otworami z nakładką z rzepem
- Płynna regulacja obrotów
- Rękojeść z miękkiego materiału o właściwościach antypoślizgowych
- Zaprojektowana do łączenia z systemami odsysania ze złączami obrotowymi
- Wylot obrotowy

 0,86 kg

**Bezolejowa**

<b>Obroty biegu jałowego</b>	<b>12.000 obr./min.</b>
Moc	0,18 kW
<b>Średnica tarczy ścierniej</b>	<b>150 mm</b>
Średnica oscylacji	5 mm
<b>Gwint wrzeciona</b>	<b>5/16"-24</b>
Wlot powietrza	1/4" GAS
<b>Ciśnienie robocze</b>	<b>6,2 bar</b>
Zalecana średnica przewodu (Ø)	10 mm
<b>Zużycie powietrza śr.</b>	<b>170 l/min</b>
Waga	0,86 kg



	art.		 kg
019370001	1937 5	1937-ROTO-ORBITAL palm sander ø150x5	0,86