

1945C
Kombinovaný nástroj svorkovač, hřebíkovač


CE

- Pogumovaná rukojeť
- Lehké hliníkové tělo
- Odsávání vzduchu lze otočit o 360 stupňů
- Bezpečnostní zařízení na hrotu
- Mechanismus k odstranění zanášení
- Oblasti aplikace: konstrukce dřevěných rámu a balicích beden, možnost aplikace materiálů pro povrchovou úpravu a izolaci, upevnění soklových podlažních lišt a prosklených rámu.
- Používá svorky typu 90, průřez 1,25 x 1,0 mm (dávka 18), délka 16 - 40 mm, šířka 5,8 mm
- Používá hřebíky s kulatou hlavou typu B12, průřez 1,25 x 1,0 mm (dávka 18), délka 15 - 50 mm, hlava 1,9 mm



Pro typ s 90 svorkami - B12 hřebíky s kulatou hlavou

Kapacita zásobníku	100 ks
Vstup vzduchu	1/4" GAS
Pracovní tlak	5 - 8 bar
Vnitřní velikost hadice (Ø)	8 mm
Spotřeba vzduchu (7 bar)	1,12 l/cyklus
Hmotnost	1,16 kg

	art.	
		kg
019450200	1945C	1,16