

1945C
Nagel- und Klammergerät



CE

- Gummibeschichteter Griff
- Leichter Körper aus Aluminium
- 360° schwenkbarer Luftablass
- Auslösesicherung
- Mechanismus zur Staubehebung
- Einsatzgebiete: Rahmenkonstruktion aus Holz und Verpackungskisten, Anwendung Beschichtungen und Isolatoren, Sockel- und Fußleistenbefestigung und Gshalteleisten.
- Verwendet Klammern Typ 90 Querschnitt 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge), Länge 16 - 40 mm, Breite 5,8 mm
- Verwendet Nägel Typ B12 Querschnitt 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge), Länge 15 - 50 mm, Kopf 1,9 mm



Für Klammern Typ 90 - Nägel Typ B12

| | |
|------------------------------|---------------|
| Fassungsvermögen Lademagazin | 100 Stk. |
| Luftanschluss | 1/4" GAS |
| Betriebsdruck | 5 - 8 bar |
| Innen-Ø Luftschauch | 8 mm |
| Luftverbrauch (7 bar) | 1,12 l/Zyklus |
| Gewicht | 1,16 kg |

|  | art. |  kg |
|---|-------|---|
| 019450200 | 1945C | 1,16 |