

1945C
Pneumatische combitacker

CE

- Rubber beklede handgreep
- Lichte aluminium behuizing
- Luchtuitlaat is 360 graden draaibaar
- Veiligheidsmechanisme in neusplaat
- Blokkeer oplossend mechanism
- Toepassing in: maken van houtskelet bouw en verpakkingskisten, het aanbrengen van beschermende en isolatiematerialen, bevestigen van deurpanelen en raamwerk.
- Gebruikt krammen type 90, sectie 1.25 x 1.0 mm (18-G), lengte 16 - 40 mm, breedte 5.8 mm
- Gebruikt ronde kopnagels type B12, section 1.25 x 1.0 mm (18-G), lengte 15 - 50 mm, 1.9-mm kop



Voor type 90 krammen - B12 type ronde kop nagels

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Magazijn capaciteit | 100 pcs |
| Slangaansluiting | 1/4" GAS |
| Werkdruk | 5 - 8 bar |
| Binnenmaat luchtslang (Ø) | 8 mm |
| Luchtverbruik (7 bar) | 1.12 l/cycle |
| Gewicht | 1.16 kg |

|  | art. |  kg |
|---|-------|--|
| 019450200 | 1945C | 1,16 |