# 1946C4,8 Αεροπιρτσιναδόρος αυτόματης έλξης

CE

• για χρήση με πιρτσίνια 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό
• μυτερό, κωνικό ράμφος
• ισχυρός και πρακτικός, λαβή από συνθετικό υλικό
• πλήρης με δοχείο ασφαλείας για καρφιά και λαδωτήρι
• διατηρείτε τη βαλβίδα αναρρόφησης πλήρως ανοικτή (εξάρτημα 58)

| | |
|---|---|
| **Δύναμη έλξης** | **8,900 N** |
| Μήκος διαδρομής | 15 mm |
| **Μέγιστη ικανότητα πιρτσίνι** | **Ανοξείδωτος χάλυβας Ø 4.8 mm** |
| Εισαγωγή αέρα | 1/4" GAS |
| **Πίεση λειτουργίας** | **6,2 bar** |
| Ø σωλήνα παροχής εσωτερική | 10 mm |
| **Κατανάλωση αέρα** | **2.6 l/κύκλο** |
| Βάρος | 1.5 kg |

| | art. | | kg |
|---|---|---|---|
| **019460006** | 1946C 4,8 | 1946C 4,8-air riveter | 1,5 |