

1950GPP

Automatikusan és manuálisan feltölthető, hordozható tömlőfúvató levegőpisztollyal

CE

Automatikusan és manuálisan feltölthető, hordozható tömlőfúvató. A kettős beosztású (bar/psi) nyomásmérővel felszerelt kiváló minőségű tömlőfúvató a javítóműhelyek és töltőállomások elengedhetetlen kelléke. A keréknyomás pontos és gyors ellenőrzéséhez és helyreállításához ideális. A fali konzolos gyorscsatlakozón keresztül a tartály automatikusan feltölthető, így mindig használatra kész. Praktikus, könnyű és kompakt – a tömlőfúvató pótolhatatlan partner sürgős és mentési munkák során. Ne hagyja ki a lehetőséget, növelje hatékonyságát a sokoldalú, megbízható tömlőfúvatóval!

 9,3 Kg

Műszaki adatok:

- Tartálykapacitás: 10 l
- Max. tartálynyomás: 16 bar (232 psi)
- Tartály nyomásmérő, Ø 50 mm: 0÷16 bar (232 psi)
- Üzemi nyomásmérő: 0÷16 bar (232 psi)
- Tömlő hossz: 1550 mm
- Önsúly: 9,3 kg

	art.	H mm	Ø mm	bar	l
019500050	1950GPP	700	300	0÷16	10

