

1972/20V-13BMC
Κρουστικό δράπανο, 20V, ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ (σώμα μηχανής)
CE

• Ψηφιακός επαγωγικός κινητήρας
 Σημαντικά βελτιωμένη απόδοση: αυξημένη ισχύς, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα, βελτιωμένη τροφοδοσία ρεύματος


- 3 τρόποι λειτουργίας: διάτρηση, βίδωμα και κρουστική διάτρηση
- Μικρό μέγεθος: μήκος όχι μεγαλύτερο από 210 mm
- Εργονομική αντιολισθητική λαβή
- Επιλογέας, βίδωμα-ξεβίδωμα-κλειδωμα (για μεταφορά)
- Περίβλημα μηχανισμού εξ ολοκλήρου από μέταλλο
- Ενσωματωμένο φως LED για εργασία σε συνθήκες κακής ορατότητας
- Κλιπ ζώνης (δεξιά/αριστερή πλευρά)
- Πρόσθετη πλευρική λαβή για λειτουργία υψηλής ροπής
- Παραδίδεται σε σκληρή κασετίνα, χωρίς μπαταρίες και φορτιστή

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη ροπή στρέψης: 80 Nm
- Ρύθμιση ροπής 20 θέσεων
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διπλή μηχανική ταχύτητα με χαλύβδινα γρανάζια (0-450/1650 rpm)
- Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε ξύλο: 55 mm
- Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε μέταλλο: 13 mm
- Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε τοιχοποιία: 13 mm

 3,6 kg

 490x370x125 mm

		art.
	019720019	

