

1984 20V/600BMC

## Llave de impacto reversible de 20 V, sin escobillas, con conexión de 1/2" - 600 Nm (cuerpo de la máquina)

CE

- 3 ajustes diferentes para el par y la velocidad de atornillado
- Hasta 600 Nm de par máximo de desatornillado
- Motor digital SIN ESCOBILLAS  
Aumento significativo del rendimiento: mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, suministro de energía mejorado desde el botón
- Conexión cuadrada macho de 1/2" con anillo de retención de casquillo
- Caja de cambios totalmente mecánica
- Mango ergonómico antideslizante
- Selector de atornillar-desatornillar-bloquear (para transporte)
- Luz LED integrada para trabajar en condiciones de mala visibilidad
- Clip para cinturón (derecho/izquierdo)
- Se suministra en un maletín rígido, sin baterías ni cargador

### Apretando

Posibilidad de elegir entre 3 ajustes diferentes de par y velocidad (bajo - medio - alto):

- 1: 200 Nm - 1.000 rpm
- 2: 350 Nm - 1.500 rpm
- 3: 550 Nm - 1.800 rpm

### Liberar

- 1: 600 Nm: la llave de impacto aplica el par máximo de forma continua (desatornillado libre)
- 2: 600 Nm - Autostop: a llave de impacto aplica el par máximo hasta desenroscar completamente la tuerca y luego se detiene automáticamente (desenroscado con un solo impacto)

 4,4 kg

 490x370x125 mm



		art.
	019840907	1984