

**1984/K1200**
**Chave de impacto reversível, 20 V, sem escovas, encabadouro 1/2" - 1200 Nm**


Ideal para aplicações que exigem binário elevado.

- 3 ajustes de binário e rpm no modo de aparafusar
- Binário de desaperto até 1200 Nm
- Binário máximo até 1700 Nm

- Motor BRUSHLESS

Desempenho significativamente melhorado: maior potência, redução do consumo de energia, vida útil prolongada do motor, fornecimento de energia melhorado do botão

- Encabadouro quadra 1/2" com anel de retenção
- Caixa de engrenagens inteiramente em metal
- Punho ergonômico antiderrapante
- Botão seletor, modos de aparafusar-desaparafusar-bloqueio (para transporte)
- Luz LED integrada para trabalhar em condições de pouca visibilidade
- Clipe para cinto (lado direito/esquerdo)

Aperto

3 ajustes de binário e rpm (baixo - médio - alto):

- 1: 350 Nm; 800 rpm
- 2: 600 Nm; 1400 rpm
- 3: 900 Nm; 1600 rpm

Desaperto

1: 1200 Nm: a chave de impacto aplica o binário máximo sem parar (desaperto livre)

2: 1200 Nm - Autostop: a chave de impacto aplica o binário máximo até a porca estar totalmente desapertada e para automaticamente (desaperto por impacto único)

Fornecida em prático estojo rígido completo com 2 baterias de lítio ion (6 Ah) e carregador rápido.

 7 kg

 490x370x125 mm

Voltagem bateria	20 V
Capacidade bateria	6.0 Ah
Encabadouro	Quadrado 1/2"
Torque aperto máx. (Nm)	300 / 500 / 680
Torque desaperto máx. (Nm)	1000
Peso sem bateria	2.8 kg

		art.
	<b>019840120</b>	1984/K1200

