

1984/K600

## Klucz udarowy dwukierunkowy, 20 V, bezszczotkowy, kwadrat napędowy 1/2" - 600 Nm



- 3 różne ustawienia momentu obrotowego i obrotów w trybie wkręcania
- Do 600 Nm w trybie odkręcania

### • Silnik BEZSZCZOTKOWY

Znacząco poprawione osiągi: zwiększona moc, obniżone zużycie energii, zwiększona trwałość silnika, poprawione sterowanie przyrostem mocy przy naciskaniu przycisku

- Uchwyt roboczy: kwadrat 1/2" z pierścieniem blokującym nasadkę
- Przekładnia wykonana całkowicie z metalu
- Ergonomiczna antypoślizgowa rękojeść
- Przełącznik trybów wkręcania-odkręcania-blokowania (na czas transportu)
- Wbudowana LED umożliwia pracę przy słabej widoczności
- Klips mocujący do paska (z prawej lub z lewej strony)

### Dokręcanie

3 ustawienia momentu obrotowego i obrotów (niskie - średnie - wysokie):


- 1: 200 Nm; 1000 obr./min.
- 2: 350 Nm; 1500 obr./min.
- 3: 550 Nm; 1800 obr./min.

### Odkręcanie

- 1: 600 Nm: klucz udarowy przykłada maksymalny moment obrotowy non-stop (swobodne odkręcanie)
- 2: 600 Nm - Autostop: klucz udarowy przykłada maksymalny moment obrotowy dopóki nakrętka nie zostanie całkowicie odkręcona, a następnie zatrzymuje się automatycznie (odkręcanie jednoimpulsowe)


Dostarczany w poręcznej walizeczce z dwoma akumulatorami litowo-jonowymi (4 Ah) i szybką ładowarką.

 6,3 kg

 490x370x125 mm

Napięcie akumulatora	20 V
Pojemność akumulatora	4.0 Ah
Napęd	Kwadrat 1/2"
Maks. moment dokręcania (Nm)	200 / 350 / 550
<b>Maks. moment odkręcania (Nm)</b>	<b>600</b>
Waga bez akumulatora	2.3 kg



		art.
	019840060	1984/K600