

BETA 1994C 20V

Cargador rápido de batería de 12 V, 110 V-240 V

Indispensable para tener siempre baterías listas para usar.

Gracias al práctico indicador LED del estado de carga, es posible saber en todo momento cuánto tiempo queda para que finalice la carga.

El cargador tiene una tensión de entrada nominal de 110V-240V ~ 50/60Hz y una tensión de salida de 20V.



Peso:  680 g

Certificaciones y normas:



Características

La solución ideal para quienes buscan una eficacia óptima y una carga rápida.

CARGA RÁPIDA

Cargador rápido para cargar rápidamente herramientas eléctricas de 20 V, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad

FACILIDAD DE USO

Fácil de usar y transportar, permite cargar las herramientas eléctricas dondequiera que estén.

DURACIÓN DE LA BATERÍA

Gracias a su capacidad para recargar la batería rápidamente, el cargador rápido puede prolongar la vida útil de la batería de la herramienta eléctrica.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1994C 20V

Cargador rápido de batería de 12 V,
110 V-240 V

Ventajas y beneficios operativos



ASIENTO DE LA BATERÍA

La batería encaja fácilmente en su ranura.



INDICADOR LED

Práctico indicador LED para controlar el estado de carga de la batería.

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un



BETA 1994C 20V

Cargador rápido de batería de 12 V,
110 V-240 V

Ficha técnica

Peso:  680 g

Certificaciones y normas:

**Referencias**

	Art.	
019940140	1994C 20V	Cargador de batería 20V

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web

Especificaciones, multimedia y documentación en un

