

2400 RSC24/6-VEM

Carro de ferramentas com 6 gavetas e jogo de 81 ferramentas para reparação e manutenção de veículos híbridos e elétricos

Características principais:

- 6 gavetas totalmente amovíveis 588x367 mm), com guias de rolamentos de
- 4 gavetas 70 mm altura
- 1 gaveta 140 mm altura
- 1 gaveta 280 mm altura

EE .	art.
024004016	2400

- 1995MQ/T: tapete isolante n. 1
- n. 4 7104 90: postes de plástico com base de enchimento
- n. 1 1760/OHM: Multímetro/megómetro para teste de isolamento de alta

tensão.Indicador TRUE RMS

- 1760PT: ferramenta de teste de tensão e continuidade,12-690V AC/DC n. 1
- 1760DGT-R3: Cabos de substituição para multimetros digitais e n. 1

bracadeiras amperométricas

- 1996MQ/GM: Luvas isolantes Gr. 10 n. 1
- 7105 6: corrente de barreira em plástico n. 1
- 7109A: sinais de alerta em alumínio A1,A2 n. 2
- 7109D: sinais de proibição D2,D3 n. 2
- **52MQ**: chave de boca simples, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 n. 12

mm

- 89MQ: chaves de luneta 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm n. 12
- n. 4 910MQ/PE: chaves de caixa com ponta macho hexagonal O 4-5-6-8 mm
- 910MQ/B: chaves de caixa bi-sextavadas O n. 11

7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm

910MQ/TX: chaves de caixa de perfil Torx® O n. 6

TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40

- n. 2 910MQ/XZN: chaves de caixa de perfil XZN® ○ M8-M10
- n. 1 910MQ/21: extensão quadra 3/8" 140 mm n. 1
 - 910MQ/22: extensão quadra 3/8" 265 mm
- 910MQ/T: punho em T, encabadouro 3/8" 200 mm n. 1
- n. 1 910MQ/55: roquete reversível quadra de 3/8" 203 mm
- 1048MQ: Alicate ajustável, charneira fechada, isolado 250 mm n. 1
- 1082MQ: alicate de corte diagonal 1000V 1160 mm n. 1
- 1128MQ: tesoura de electricista 145 mm n. 1
- n. 1 **1150MQ**: alicates universais em cromado brilhante 1000V = 180 mm
- 1162MQ: alicates de pontas extra-longas chatas ≡ 160 mm n. 1
- **1164MQ**: alicate de pontas curvas chatas extra-longas = 160 mm n. 1
- n. 4 1272MQ: chaves para parafusos de perfil Phillips®, 1000V €

PH0-PH1-PH2-PH3

- n. 4 1274MQ: chaves para parafusos de fenda sem cabeça, 1000V ●
- 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm
- 1777MQ/U: navalha de descarnar cabo, isolada 190 mm n. 1











